

Deklaracja Zgodności nr 0416pl/RAI-ECO

1. Producent wyrobu budowlanego

RRS Sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba: ul. Reymonta 2, 77-400 Złotów, Polska

Zakład produkcyjny: ul. Radarowa 165, 80-298 Gdańsk, Polska

2. Nazwa wyrobu budowlanego

Stalowy system odprowadzania wody deszczowej **ECO RAIN** - rynny dachowe, rury spustowe oraz akcesoria uzupełniające system rynnowy:

2.1 Półokrągła rynna dachowa EN 612-218-St-X

ECO RAIN, system 100/75

2.2 Półokrągła rynna dachowa EN 612-246-St-X

ECO RAIN, system 125/90

2.3 Półokrągła rynna dachowa EN 612-285-St-X

ECO RAIN, system 150/100

2.4 Okrągła rura spustowa EN 612-75-St-X

ECO RAIN, system 100/75

2.5 Okrągła rura spustowa EN 612-88-St-X

ECO RAIN, system 125/90

2.6 Okrągła rura spustowa EN 612-99-St-X

ECO RAIN, system 150/100

2.7 Akcesoria rynnowe i rurowe uzupełniające system EN 612

ECO RAIN, system 100/75, 125/90, 150/100

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego

PKWiU 28.11.10-34.3

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego

Rynny dachowe i rury spustowe wraz z akcesoriami do odprowadzania wody deszczowej, wody z topniejącego śniegu i lodu z budynków do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzania powierzchniowego poza budynkami.

5. Specyfikacja techniczna

PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego


Właściwości użytkowe są zgodnie ze specyfikacją techniczną określoną w punkcie 5

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacje techniczne
Grubość materiału, nominalna	0,6 mm, DX 51 D+Z	PN-EN 612:2006 
Grubość powłoki cynku	$\geq 20 \mu\text{m}$ (Z 275 g/m ²)	
Grubość powłoki organicznej	$\geq 25 \mu\text{m}$	
Klasa rynien	Klasa X	
Klasa rur spustowych	Klasa X	
Grubość powłoki cynku - uchwyty	$\geq$ średnio 20 μm	PN-EN 1462:2006
Grubość powłoki organicznej - uchwyty	$\geq 60 \mu\text{m}$	
Klasa nośności - uchwyty	Klasa H	
Odporność korozyjna - uchwyty	Klasa B	
Mocowanie śrubami - uchwyty	Klasa S	

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego

Nie dotyczy, system oceny IV

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.



Tomasz Kurcin

Prezes Zarządu Komplementariusza RRS Sp. z o.o. S.K.A.

Gdańsk, 01.04.2016